

監控專用液晶監視器 CW-17A

特點

- ◎採用高對比、快速反應時間之 A 級面板 (符合 335 規範)
- ◎高解析度，具有比一般 AV 輸入液晶螢幕更完美的畫面品質
- ◎支援影像複合訊號，可搭配更多樣化的影像設備
- ◎多組輸入及輸出信號端子，符合 CCTV 監控專業需求
- ◎內建立體聲多媒體喇叭，提供更完整的監控系統整合功能
- ◎具有停電再復電時，自動啟動功能
- ◎OSD 中英語言選擇

詳細規格

型號		CW-17A
系統	面板尺寸	17" LCD
	解析度	1280 x 1024@75Hz
	點距 (H x V)	0.264(H) x 0.264(V) mm
	對比	500:1
	亮度	300 cd/m2 (Max.)
	螢幕比例	4:3
	可視角度	L/R : 70/70 , U/D: 70/60
	反應時間	Tr+Tf=8 ms
	影像訊號	Analog RGB Signal 複合信號 0.6~1Vpp/75 ohm, Y:1Vp-p, C:0.3Vp-p
	影像系統	NTSC/PAL 自動偵測切換
	掃瞄頻率	H:31K~81KHz, V:56~75Hz
	子母畫面	無
	3D 高畫質濾波器	有
	De-interlace	2D
停電後復電自動啟動	自動啟動時，預設為 AV1	
操作功能	面板控制	MENU,DOWN,UP,AUTO,POWER
	指示訊息	LED(電源開啓,待機), 螢幕顯示訊息(無信號,影像源訊息)
	OSD 控制	自動調整,亮度,對比,色溫,位置,畫質,目錄
	OSD 語言	繁體中文,English

輸入 / 輸出	輸入端子	D-Sub x 1 Video Input(BNC) x 1 Video Input(S-Video) x 1 Audio Input(RCA, Stereo) x 1 (L+R x 2, 1 set) Audio Input(Ø 3.5mm Jack) x 1 (for PC Input) Power Input(DC 12V/5A) x 1
	輸出端子	Video Output(BNC) x 1
機 構 及 電 氣	Source Lock	有
	面板保護	Anti-glare, hard coating (3H)
	喇叭配置	2W x 2
	Looping 75 ohm	有
	VESA Spec.	75 x 75 mm
	前框材質	塑膠
	背板材質	塑膠
	底座材質	塑膠
	電源	DC 12V, 4.16A
	消耗功率	32W
	工作溫度	5°C~ +40°C
	工作濕度	20% ~ 85% RH
	外觀尺寸	375(W) x 375(H) x 170(D) mm
	機體重量	3.0 Kg
附 件	機體顏色	黑
	電源線	美規 3 pin x 1
	D-Sub 信號線	1 條
	變壓器	輸入：AC 100~240V, 50/60Hz；輸出：DC 12V, 4.16A
	說明書(光碟)	中/英
	安規認證	BSMI